

CJX1 AC Contactor

3UA Thermal Relay

Type	Rated current(A)	Rated insulation voltage(V)	Current setting range(A)
3UA50 	14.5	690	0.1~0.16 、 0.16~0.25 、 0.25~0.4 、 0.4~0.63 、 0.63~0.1 、 0.8~1.25 、 1~1.6 、 1.25~2 、 1.6~2.5 、 2~3.2 、 2.5~4 、 3.2~5 、 4~6.3 、 5~8 、 6.3~10 、 8~12.5 、 10~14.5
3UA52 	25	690	0.1~0.16、 0.16~0.25、 0.25~0.4、 0.4~0.63、 0.63~1、 0.8~1.25、 1~1.6、 1.25~2、 1.6~2.5、 2~3.2、 2.5~4、 3.2~5、 4~6.3、 5~8、 6.3~10、 8~12.5、 10~16、 12.5~20、 16~25、
3UA54 	36	690	4~6.3 、 6.3~10 、 10~16 、 12.5~20 、 16~25 、 20~32 、 25~36
3UA55 	45	690	0.1~0.16 、 0.16~0.25 、 0.25~0.4 、 0.4~0.63 、 0.63~1 、 0.8~1.25 、 1~1.6 、 1.25~2 、 1.6~2.5 、 2~3.2 、 2.5~4 、 3.2~5 、 4~6.3 、 5~8 、 6.3~10 、 8~12.5 、 10~16 、 12.5~20 、 16~25 、 20~32 、 25~36 、 32~40 、 36~45
3UA58 	88	690	4~6.3 、 12.5~20 、 16~25 、 20~32 、 25~40 、 32~50 、 57~70 、 63~80 、 70~88
3UA62 	180	1000	55~80 、 63~90 、 80~110 、 90~120 、 110~135 、 120~150 、 135~160 、 150~180 、
3UA66 	400	1000	80~125 、 125~200 、 160~250 、 200~320 、 250~400 、
3UA68 	630	1000	320~500 、 400~630 、